



Pesquisa em toda loja...



Entrar
Criar Conta

- HOME
- CORTADORES DE GRAMA NOVO
- EMPLILHADEIRAS À DIESEL NOVO
- EQUIP. P/ CONSTRUÇÃO PROMO
- GERADORES À DIESEL HOT!
- MATERIAIS ELÉTRICOS HOT!
- LOJA VIRTUAL



Mini Pá Carregadeira Kayama modelo:KMP780D

Seja o primeiro a avaliar este produto

Disponibilidade: Em estoque
SKU:

PEÇA PELO WHATSAPP

Categoria(s): Equip. p/ Construção Mini Pás Carregadeiras

Compacta • Diesel • Multifunção

Capacidade nominal: 238 kg Caçamba: 0,13 m³ Pressão hidráulica: 18,5 MPa

Velocidade: 0–4,2 km/h

A Kayama KMP780D é uma mini pá carregadeira diesel projetada para operações em espaços confinados, oferecendo controle simples e conforto ao operador. O conjunto hidráulico com bomba ~25,2 L/min e pressão de 18,5 MPa garante respostas rápidas, enquanto o chassi compacto facilita manobras em obras urbanas, reformas e paisagismo. Possui versões com pneus ou esteiras, caçamba de 0,13 m³ e capacidade nominal de 238 kg, com peso operacional entre 755 e 780 kg e inclinação superável de 30%. Equipada com motor KOOP 192F (13,5 hp), partida elétrica e consumo médio de 1,5 L/h, dispõe de tanque de combustível 6,6 L e tanque hidráulico 23 L, entregando produtividade com *baixo custo de operação*.

Movimentação de materiais Preparação e nivelamento de solo Obras urbanas e reformas

Versões com pneus/esteiras Operação simples (iniciantes)

Solicitar orçamento Motor KOOP 192F • 13,5 hp • 1,5 L/h

Links

Catálogo Mini Pá Carregadeira Kayama KMP780D

DOWNLOAD

Adicionar para Comparar

Linha Mais Detalhes Avaliações

Mini Pá Carregadeira Kayama KMP780D

Compacta, diesel e multifunção — feita para trabalhar onde as grandes não entram.

Capacidade nominal 238 kg Caçamba 0,13 m³ Fluxo 25,2 L/min Pressão 18,5 MPa Velocidade 0–4,2 km/h Peso 755–780 kg Diesel 13,5 hp

Compacta e econômica, a KMP780D entrega produtividade por hora com *baixa interferência* em obras urbanas, reformas e paisagismo. Versões com pneus ou esteiras, operação simples e manutenção acessível.

Objetivos e benefícios principais

- Movimentar materiais e nivelar com agilidade em espaços confinados.
- Padronizar serviço e substituir frentes manuais repetitivas.
- Troca rápida de ferramentas: caçamba, garfo/pallet, vassoura, etc.
- Baixo consumo (~1,5 L/h) com motor diesel KOOP 192F (13,5 hp).
- Logística simples e curva de aprendizagem curta para novos operadores.

Por que escolher a KMP780D?

Conjunto hidráulico com 25,2 L/min a 18,5 MPa, chassi compacto e opções de rodagem (pneus/esteiras) para maior tração e menor agressão ao piso.

Obras urbanas Reformas Paisagismo Condomínios

Segmentos de mercado (exemplos)

Construção civil

Carregamento de agregados, preparo e reaterro de solo, limpeza de obra.

Infraestrutura

Transporte de materiais, suporte a valas e assentamentos.

Paisagismo/Jardinagem

Distribuição de terra/areia, remoção de tocos e nivelamentos finos.

Indústria/Condomínios

Movimentação interna em áreas estreitas e corredores.

Agronegócio

Transporte leve em sítios e fazendas; manejo de insumos.

Serviços

Vassoura/limpeza, pequenas manutenções e apoio logístico.

Características de destaque

- Motor KOOP 192F 13,5 hp • partida elétrica • consumo médio ~1,5 L/h.
- Hidráulico: fluxo 25,2 L/min • pressão 18,5 MPa • tanque hidráulico 23 L.
- Capacidade nominal 238 kg • caçamba 0,13 m³ • força de elevação 600 kg.
- Velocidade 0–4,2 km/h • inclinação superável 30%.
- Rodagem com pneus ou esteiras (conforme versão) para diferentes pisos.
- Chassi compacto e operação intuitiva — ideal para iniciantes.

Especificações técnicas

Item	Valor
Capacidade nominal	238 kg
Caçamba	0,13 m³
Peso operacional	755–780 kg
Inclinação superável	30%
Velocidade	0–4,2 km/h

Motor & hidráulico	Valor
Motor	KOOP 192F — 13,5 hp (diesel)
Consumo médio	~1,5 L/h
Tanque de combustível	6,6 L
Fluxo da bomba	25,2 L/min
Pressão do sistema	18,5 MPa
Tanque hidráulico	23 L

Valores indicativos; podem variar por configuração/mercado.

Acessórios compatíveis (seleção)

Caçamba (escavação/limpeza) Garfos para pallet Trado/perfurador Vassoura/varredeira Ripper / garra

Boas práticas de operação

- Verifique a compatibilidade do acessório com fluxo/pressão hidráulica.
- Mantenha pneus/esteiras calibrados e inspecione mangueiras.
- Evite sobrecargas e respeite a capacidade nominal.
- Adapte a condução ao tipo de piso e inclinação.
- Programa manutenções preventivas — trocas e inspeções.

Nota

Tempos de ciclo e desempenho variam conforme acessório, material e terreno.

Sobre A Kayama

Somos fabricantes de centenas de produtos com qualidade e tecnologia em diversas categorias. Consulte nossas categorias!



Alguna Dúvida? Ligue-nos 24/7!
+55(21) 3639-3366

Rua Albino Jose, 1081, São Gonçalo / RJ
Brasil

Corporativo

Início
Privacidade
Checkout
Minha Cesta
Fale Conosco

Suporte Ao Cliente

Instalação de Geradores
Manutenção Corretiva
Manutenção Preventiva
Monitoramento de Geradores
Perguntas Frequentes

Assinar Newsletter

Vamos Ficar Em Contato

Inscriva-se em nossa lista de discussão, para receber atualizações sobre novos produtos, ofertas especiais e outras informações sobre descontos!

seu email...

ASSINAR

Entre com seu e-mail, concordando com nossa [Política de Cookies & Privacidade](#)



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Equipe Experiência



MONITORAMENTO
A distância do Gerador



24/7 SUPORTE
No Pré e no Pós Venda



PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL
Tecnologia Segura!

